

# KLAAS

## Elévateurs hydr. pour travaux de construction



KLAAS	hauteur	longueur	poids
TL 21	21 m	5.90 m	750 kg

HONDA GX 240, chariot à basculer, remorque sans freines

### Klaas élévateurs sans genouillère

KLAAS	hauteur	longueur	poids
rail normal 6.5 m			
HV21/6	21 m	7.90 m	1040 kg
HV26/6	26 m	8.06 m	1130 kg
HV31/6	31 m	8.21 m	1400 kg
rail court 5 m			
HV21/5	21 m	7.15 m	1020 kg
HV25/5	25 m	7.25 m	1110 kg
HV29/5	29 m	7.38 m	1380 kg

### Klaas élévateurs avec genouillère automatique

KLAAS	hauteur	longueur	poids
rail normal 6.5 m			
21/6KA	15 m	8.65 m	1100 kg
26/6KA	20 m	8.70 m	1120 kg
30/KA	25 m	8.75 m	1300 kg
34/KA	27 m	8.80 m	1500 kg
rail court 5 m			
21/5KA	17 m	7.15 m	1080 kg
25/5KA	21 m	7.25 m	1110 kg
29/5KA	25 m	7.38 m	1280 kg

### Accessoires monte-matériaux

- plateau universel avec protections latérales rabattables
- plateau pour transport de bois de construction
- benne basculante 170 litres
- benne basculante pour constr. de cheminées
- benne avec vidage en bas
- plateau pour toit plat, déclivité variable
- dispositif de préchargement des tuiles transtuile

### Option pour élévateurs pour travaux de construction

- HONDA GX 360 isolé contre le bruit
- timon adaptable en hauteur avec crochet anneau
- motricité hydraulique des roues
- roue de reserve
- roue de soutènement au timon
- régulation automatique du moteur
- étais en alu à télescoper, longueur 3 à 6 m, selon choix
- chariot de manutention



Klaas élévateurs avec genouillère

